

INDEXABLE MILLING TOOLS

フェイスミルカッター



Kr:45°



Face milling




Chamfering

型番 IFMA01

ハイレキのブレードにより、低抵抗を実現
独自の刃形状により面粗度良好
新コーティング採用により安定長寿命を実現
抜群のコストパフォーマンス




type A



ミリ アーバー 27 mm


type B



ミリ アーバー 32 / 40 mm

型番	寸法					刃数	type	重量	適合チップ	販売価格
	φD	φD1	φd	L	apmax					
IFMA01-080-A27-SE12-06	80	91	27	50	6	6	A	1.2	SEET13	27800
IFMA01-100-B32-SE12-07	100	107	32	50	6	7	B	1.2	SEET13	33400
IFMA01-125-B40-SE12-08	125	136	40	63	6	8	B	2.6	SEET13	44500
IFMA01-160-B40-SE12-10	160	170	40	63	6	10	B	4.3	SEET13	58500

フェイスミルカッター用チップ



型番	寸法					材質	コーティング*	被削材	単価	1ケース(10個)販売価格
	L	LW	S	φd	bs					
SEET13T3-PMK	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55	P/M	PVD	鋼・ステンス用	690	6900
SEET13T3-SUS	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55	M	CVD	ステンス用	690	6900
SEET13T3-ALM	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55	N	なし	アルミ用	690	6900

部品 Spare parts



カッター径 φD	チップ用スクリュー			敷板			敷板用スクリュー		
	型式	単価	10個(3個)販売価格	型式	単価	10個(3個)販売価格	型式	単価	10個(3個)販売価格
φ80~φ100	I60M3.5x10	920	2760	—	—	—	—	—	—
φ125~φ160	I60M3.5x12	920	2760	S13BS	860	2580	SM5x7XA	1420	4260